

# **RAVENOL Formel Diesel Super 20W-50**

**Вязкость: 20W-50****Минеральное****1 литр**

Артикул:  
**1123220-001**

**5 литров**

Артикул:  
**1123220-005**  
Артикул:  
1123220-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835726451

**10 литров**

Артикул:  
**1123220-010**  
Артикул:  
1123220-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835726444

**20 литров**

Артикул:  
**1123220-020**  
Артикул:  
1123220-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835726420

**20 литров, esobox**

Артикул:  
**1123220-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1123220-060**  
Артикул:  
1123220-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835726468

**60 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1123220-D60**

**208 литров**

Артикул:  
**1123220-208**  
Артикул:  
1123220-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835726482



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1123220-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1123220-700**

## Характеристики

| Наименование                                | Значение                                                               | Аудит           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                         | CF-4, CH-4                                                             |                 |
| ACEA                                        | A3, B4, E2                                                             |                 |
| Соответствует требованиям                   | Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, VW 505.00, Volvo VDS |                 |
| Плотность при 20°C                          | 876 g/cm <sup>3</sup>                                                  | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Коричневый                                                             | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 19 mm <sup>2</sup> /s                                                  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 161.4 mm <sup>2</sup> /s                                               | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 133                                                                    | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C | 6200 mPa*s                                                             | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -30 °C                                                                 | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                   | 244 °C                                                                 | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                              | 11.1 mgKOH/g                                                           | ASTM D2896      |
| Рекомендации                                | Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, VOLVO VDS, VW 505 00  |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул                                  | Штрих-код                                       |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 литр     | 1123220-001-01-999<br>1123220-001-06-999 |                                                 |
| 5 литров   | 1123220-005-01-100                       | 4014835637054<br>2200000033260                  |
| 10 литров  | 1123220-010-01-100                       | 4014835637016<br>2200000033109                  |
| 20 литров  | 1123220-020-01-100                       | 4014835637023<br>2200000030290<br>2200000040787 |
| 60 литров  | 1123220-060-01-100                       | 4014835637061<br>2200000019158<br>2200000031297 |
| 208 литров | 1123220-208-01-100                       | 4014835637085<br>2200000046581                  |