www.ravenol.kg

RAVENOL Gas Engine Oil 40

Вязкость: 40W | *Минеральное*

20 литров

Артикул:
1133107-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1133107-B20

60 литров

Артикул:
1133107-060

208 литров

Артикул:
1133107-208

1 000 литров

Артикул:
1133107-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	MAN M 3271-2 (natural gas), MAN M 3271-5	
Соответствует требованиям	Caterpillar Group I, Caterpillar Group II, Cummins QSK, Cummins QSV, General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 3 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 4 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Type 6 (C & E) - Gas A, Wärtsila	
Подходит для	Bergen Engines, Bergen Engines K-gas engines, Bergen Engines Type B35:40, Bergen Engines Type C26:33, Caterpillar 3516 Tale engines, Caterpillar CG gas engines, MWM, MWM Biogas (Class B), MWM Natural Gas (Class A), MWM TCG gas engines, Waukesha 7044GSI engines, Waukesha Group I	
Плотность при 20°C	877 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.7 mm²/s	DIN 51659-2
Вязкость при 40°C	133.3 mm²/s	DIN 51659-2
Индекс вязкости VI	98	DIN ISO 2909
Температура застывания	-15 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	272 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	Bergen Engines, Caterpillar 3516 Tale engines, Caterpillar Group I, Caterpillar Group II, Cummins QSK, Cummins QSV, General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 3 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 4 (A & B) - Gas A, General Electric Jenbacher Typ 6 (C & E) - Gas A, MWM, MWM Biogas (Class B), MWM Natural Gas (Class A), Waukesha 7044GSI engines, Waukesha Group I, Wärtsila	
Щёлочное число	5.5 mgKOH/g	ASTM D2896