

# RAVENOL RSE 10W-50

**Вязкость: 10W-50**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1141105-001**  
Артикул:  
1141105-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835726819



## 4 литра

Артикул:  
**1141105-004**  
Артикул:  
1141105-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835726895



## 5 литров

Артикул:  
**1141105-005**  
Артикул:  
1141105-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835726857



## 10 литров

Артикул:  
**1141105-010**  
Артикул:  
1141105-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835726840



## 20 литров

Артикул:  
**1141105-020**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1141105-B20**  
Артикул:  
1141105-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835778429



## 60 литров

Артикул:  
**1141105-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1141105-D60**



**208 литров**

Артикул:  
**1141105-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1141105-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1141105-700**

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                    | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Протестировано партнерами                                | Nürburgring                                                 |                 |
| Рекомендовано партнерами                                 | Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 854 g/cm³                                                   | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                            | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 17.5 mm²/s                                                  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 111 mm²/s                                                   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 174                                                         | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 5.3 mPa*s                                                   | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C              | 4859 mPa*s                                                  | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 15.000 mPa*s                                                | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -54 °C                                                      | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 6.1 %                                                       | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 246 °C                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 11.9 mgKOH/g                                                | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.3 %wt.                                                    | DIN 51575       |
| Область применения                                       | Opel Motorsport                                             |                 |

Аналоги OEM

Nissan

KLAM410502, KLAM410520, KLAM41050202, KLAM41052002, KLAM410504, KLAM41050204, KLAM41050402

Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код     |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 литр    | 1141105-001-01-100 | 4014835639218 |
|           | 1141105-001-06-999 | 2200000030412 |
| 5 литров  | 1141105-005-01-999 |               |
| 10 литров | 1141105-010-01-999 |               |

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 20 литров         | 1141105-020-01-999 |           |
| 20 литров, есовох | 1141105-B20-01-888 |           |
| 60 литров         | 1141105-060-01-999 |           |
| 208 литров        | 1141105-208-01-999 |           |