

RAVENOL QUAD 4T 10W-40

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:

1152160-001

Артикул:

1152160-001-01-999

Штрих-код:

4014835771116



4 литра

Артикул:

1152160-004

Артикул:

1152160-004-01-999

Штрих-код:

4014835771192



20 литров, еsobox

Артикул:

1152160-B20



208 литров

Артикул:

1152160-208

Артикул:

1152160-208-01-999

Штрих-код:

4014835867321

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
JASO	MA2	
Подходит для	Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Плотность при 20°C	857.4 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Зеленый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.5 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.7 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	153	DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.5 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	
Рекомендации	Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	