

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil**CleanSynto®****Вязкость: 10W-50****Полностью синтетическое****1 литр**

Артикул:

1171107-001

Артикул:

1171107-001-01-999

Штрих-код:

4014835864931

**4 литра**

Артикул:

1171107-004

Артикул:

1171107-004-01-999

Штрих-код:

4014835864962

**20 литров, есobox**

Артикул:

1171107-B20

Артикул:

1171107-B20-01-888

Штрих-код:

4014835868571

**60 литров**

Артикул:

1171107-060

Артикул:

1171107-060-01-999

Штрих-код:

4014835879188

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, KTM, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	851 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-зелёный	визуальный
Вязкость при 100°C	17.5 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	111.2 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4992 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	12770 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.2 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.87 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, KTM, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тактность двигателя	4T	

Аналоги OEM

BMW

83190412043

BRP

779467, 779468

Polaris

502496, 2879038, 2879003, 2879252, 2879251, 2879037, 502494, 502492, 500869, 502491, 502122