

# RAVENOL ATF MERCON® V

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1212101-001**  
Артикул:  
1212101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835732919



## 4 литра

Артикул:  
**1212101-004**  
Артикул:  
1212101-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835732995



## 10 литров

Артикул:  
**1212101-010**  
Артикул:  
1212101-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835732940



## 20 литров

Артикул:  
**1212101-020**  
Артикул:  
1212101-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835732926



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1212101-B20**  
Артикул:  
1212101-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835787124



## 60 литров

Артикул:  
**1212101-060**  
Артикул:  
1212101-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835732964



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1212101-D60**  
Артикул:  
1212101-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835732933



## 208 литров

Артикул:  
**1212101-208**  
Артикул:  
1212101-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835732988



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1212101-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1212101-700**  
Артикул:  
1212101-700-01-999

## Характеристики

| Наименование                     | Значение                                                                                                                                   | Аудит           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Одобрено производителем          | Ford MERCON® V                                                                                                                             |                 |
| Соответствует требованиям        | Ford WSS-M2C 195-A, Ford WSS-M2C 202-B, Ford WSS-M2C 919-E                                                                                 |                 |
| Соответствует спецификациям      | Ford MERCON® V                                                                                                                             |                 |
| Плотность при 20°C               | 847 g/cm³                                                                                                                                  | EN ISO 12185    |
| Цвет                             | Красный                                                                                                                                    | визуальный      |
| Вязкость при 100°C               | 7.2 mm²/s                                                                                                                                  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                | 34.8 mm²/s                                                                                                                                 | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI               | 178                                                                                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | 15.800 mPa*s                                                                                                                               | ASTM D2983      |
| Температура застывания           | -48 °C                                                                                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения        | 210 °C                                                                                                                                     | DIN EN ISO 2592 |
| Рекомендации                     | Ford 8000045, Ford ATF E-M5, Ford WSS-M2C202-B, Ford WSS-M2C919-E, Ford XT-5-QMC, Ford 1565889, Ford 5014519, Ford XT-5-5QM, Ford XT-5-DMC |                 |
| Спецификации ATF                 | Mercon V                                                                                                                                   |                 |

## Аналоги OEM

### FEBI

22806, 30018, 26680, 26681

### Ford

99SX19547AA, 181867, MOTORCRAFTPOWERSTEERINGFLUID, XT2QDX1, 1107859, XT9QMM5, 1076237, 107623700, 107623701, 1041696, 105449302, 104696, 184629, CXT5LM12, XL14, XT5QM, XT5QSM, XT5RM, XT2DDX, 3504983, XT2QDX, 1038362, A97SXM2C202AA, 3520449, 3906139, CXT2LM12, CXT2BM, XT2QSM, 9U7JM2C919AB, 1805856, 1565889, 5014519, 8000045, 800045, 9U7JM2C919AA, A85SX19547AA, 181867, 5014520, 1038363, 8000046, CXT24LM, A97SXM2C202BB, A97SXM2C202BA, 9U7JM2C919BA, 1565890, XT2TDX, XT2BDX, A97SXM2C202AB, XT2DDXR

### Mazda

771100, 452230R, 00007711201, 000023ATFM5, 000077112E01, 771120, 830077347, 830077996, K020W0047E01, ATF501LIT, K02TLOATFM51, 830077122, 8300771775, 000077120E05, 000077122E05, K020W0G21, K020W0047E

### Motorcraft

F7AZ3F823BA, XL9, XT5QM1, XT5TM, XT5QMC, XT55Q3M, XT55QM, XT5GM, XT56GM, XT5DMC, CXT5DBM, XT5DM, CXT5DM, XT5DMCR, XT5BM, CXT5DCM

### SWAG

10930018, 10926680, 10922806, 10926681

Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код     |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 литр    | 1212101-001-01-000 | 4014835648210 |
|           | 1212101-001-06-999 | 2200000030603 |
| 60 литров | 1212101-060-01-000 | 4014835648265 |
|           |                    | 2200000017871 |
|           |                    | 2200000021465 |