

RAVENOL VGO 70W-80 LS

Вязкость: 70W-80

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1221126-001

Артикул:

1221126-001-01-999



4 литра

Артикул:

1221126-004

Артикул:

1221126-004-01-999



10 литров

Артикул:

1221126-010

Артикул:

1221126-010-01-999



20 литров

Артикул:

1221126-020

Артикул:

1221126-020-01-999



20 литров, esobox

Артикул:

1221126-B20

Артикул:

1221126-B20-01-888



60 литров

Артикул:

1221126-060



208 литров

Артикул:

1221126-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5 LS, MT-1	
Соответствует требованиям	BMW Hypoid Axle Oil G4	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	849	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	9.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	48.27 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	176	DIN ISO 2909
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	198 °C	DIN EN ISO 2592
Образование пены I при 24°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	10/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1a	ASTM D130
Склонность к пенообразованию (Seq. I, II, III)	.	DIN EN 60243-1 (20°C)
Рекомендации	BMW 83222447362, BMW Hypoid Axle Oil G4	
Вязкость по Брукфильду при -55°C	12800 mPa*s	ASTM D2983